



minikrane

HYDROBULL - KLEINKRAN



ITI250N | ITI350N | ITI500N bis 500 kg

- » Gesundheitsschonend, präzises und schnelles Arbeiten
- » Gegengewichts-Kleinkran für gelegentliche Transportaufgaben, klappbar
- » Batterie-elektrischem Hubwerk
- » Durchfahrbreite 800 mm
- » Komplett betriebsbereit **einschl.** Gegengewichtsfüllung
- » Hubhöhe max 2.300 mm
- » Nahes Arbeiten durch den Handtaster

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung	ITI250N	ITI350N	ITI500N
Tragkraft max.	250 kg	350 kg	500 kg
Eigengewicht	600 kg	600 kg	600 kg
Hakenlänge ca.	225 mm	225 mm	225 mm
Länge Fahrgestell	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm
Breite Fahrgestell	800/- mm	800/- mm	800/- mm
Länge Ausleger	925 - 2.085 mm	925 - 2.085 mm	925 - 2.085 mm
Durchfahrhöhe	1.600/1.880 mm	1.600/1.880 mm	1.600/1.880 mm
Ausladung vor der Hydraulik	500 - 1.660 mm	500 - 1.660 mm	500 - 1.660 mm
Ausladung vor den Rädern	465 - 1.625 mm	465 - 1.625 mm	465 - 1.625 mm

